



LONKING (FUJIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**

# LONKING

## EXCAVATOR **CDM6210**

- ▀ PESO OPERATIVO: 20850 kg
- ▀ POTENCIA DEL MOTOR: 112 kW
- ▀ CAPACIDAD DEL BALDE: 1.17 m<sup>3</sup>
- ▀ VELOCIDAD: 32 km/h

# AMIG

AMG VIAL

📍 Acceso oeste KM 47 – General Rodríguez Buenos Aires  
Camino de cintura 4321 – Esteban Echeverría Buenos Aires

Info  
☎ (11) 2010 5179  
✉ [ventas@amgvial.com.ar](mailto:ventas@amgvial.com.ar)



## CARACTERISTICAS TECNICAS

	Nombre	Datos
Basic	Peso operativo	20850 kg
	Longitud de la pluma	5600 mm
	Longitud del brazo	3000 mm
	Cuchara estándar	1.17 m <sup>3</sup>
	Max. Velocidad de desplazamiento	32 km/h
	Max. Velocidad de giro	13.5 rpm
	Capacidad de grado	31°(60%)
	Tipo de neumático	10.0-20-14PR
	Max.fuerza de tracción	96.6 kN
Engine	Modelo de motor	6BTAA5.9-C150-II
	Potencia nominal	112 kW/1950 rpm
	Desplazamiento	5.9 L
	Tanque de combustible	350 L
	Max.Torque	614/1500 N.m/rpm
Hydraulic	Max. Caudal (Total)	240x2 L/min
	Max. Presión de trabajo	35 MPa
	Max. Fuerza de excavación	149 kN
Working Range	A1 Max. Alcance de excavación	9970 mm
	B1 Max. Excavación en el suelo	9750 mm
	C1 Max. Altura de excavación	9850 mm
	D1 Max. Altura de descarga	6930 mm
	E1 Profundidad de excavación	6420 mm
	F1 Profundidad de exc. vertical	4370 mm
	G1 Min. Radio de trabajo	3645 mm
Overall Dimension	Dimensiones (AxBxC)	9430x2530x3290 mm
	Distancia del suelo contrapesos	1300 mm
	E Min. Distancia al suelo	350 mm
	F Radio de firo de la cola	2785 mm
	G Base del Eje	2850 mm
	H Distancia entre ejes.	1944 mm

## CARACTERISTICAS GENERALES

Motor de inyección directa turboalimentado Cummins de gran potencia y bajo consumo de combustible.

Sistema de refrigeración por aire de carga con radiador paralelo.

Transmisión de cambio de potencia de 3 velocidades totalmente hidrostática

El motor de desplazamiento de pistón con desplazamiento variable y alto torque proporciona un desplazamiento suave.

Eje direccional delantero tipo reducción de cubo y eje trasero rígido.

Sistema hidráulico avanzado con función de interflujo y reactivación, prioridad de giro.

Cómoda cabina ROPS con espacio operativo de 2,7m<sup>3</sup>.

Equipado con una gran pantalla LCD, aire acondicionado, radio Bluetooth y asiento con suspensión. Mayor comodidad al volante.

El bastidor del tren de rodaje de alta resistencia, la excavadora y el excavador exterior se pueden instalar de forma intercambiable.

## OPCIONALES

- Cubos personalizados
- Martillo hidráulico
- Acople rapido
- Luz de advertencia de trabajo
- Red protectora
- Red de protección frontal

